PAX PHU
ul. Słoneczny Sad 4j, 72-002 Dołuje
maszyny@pax-maszyny.pl
www.pax-maszyny.pl
+48 91 435 84 34

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI

wykrawanie otworów | cięcie stali | wiercenie | gwintowanie | gięcie

Walcarki rolkowe **SAHINLER 3R HS** - trójrolkowe zwijarki hydrauliczne do blach

Parametry techniczne:

3R HS		Bez podgięcia		Z podgięciem		Orbitalny system prowadzenia rolek					
	Długość robocza	Min. Ø zwijania = 5xØ górnej rolki	Min. Ø zwijania = 1,5-2xØ górnej rolki	Min. Ø zwijania = 5xØ górnej rolki	Min. Ø zwijania = 1,5-2xØ górnej rolki	Rolki centralne Ø	Rolki boczne Ø	Moc silnika	Prędkość robocza	Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.)	Waga
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	m/min.(dk)	mm	kg
3R HS 20-210	2050	12	10	10	8	210	190	7,5	5	3400x1200x1300	4200
3R HS 20-240	2050	15	13	13	10	240	220	7,5	5	3400x1300x1450	5060
3R HS 20-280	2050	18	16	16	12	280	260	7,5	5	4100x1400x1550	7600
3R HS 20-300	2050	22	20	20	16	300	280	11	5	4100x1500x1550	8100
3R HS 25-210	2550	10	8	8	6	210	190	7,5	5	3900x1200x1300	4570
3R HS 25-240	2550	12	10	10	8	240	220	7,5	5	3900x1300x1450	5670
3R HS 25-280	2550	15	13	13	10	280	260	7,5	5	4600x1400x1550	7720
3R HS 25-300	2550	18	16	16	12	300	280	11	5	4600x1500x1550	9100
3R HS 30-210	3100	7	6	6	4	210	190	7,5	5	4450x1200x1300	5205
3R HS 30-240	3100	10	8	8	6	240	220	7,5	5	4450x1300x1450	6600
3R HS 30-280	3100	12	10	10	8	280	260	7,5	5	5150x1400x1550	8370
3R HS 30-300	3100	15	13	13	10	300	280	11	5	5150x1500x1550	9900
3R HS 40-240	4100	6	5	5	4	240	220	7,5	5	5450x1300x1450	7600
3R HS 40-280	4100	8	7	7	5	280	260	7,5	5	6150x1400x1550	10800
3R HS 40-300	4100	10	8	8	8	300	280	11	5	6150x1500x1550	11800